

合成系コンプレッサー用油

バーレルスクリューRS-A

超ロングライフ型合成系コンプレッサー用油

特徴

● 酸化安定性

高温酸化安定性に優れており、長期間の安定した使用が可能

● スラッジの発生が少ない

スラッジの発生が少なく、システム内をクリーンに保つ

● 錆止め性

優れた錆止め性を有し、オイルタンク、配管などの発錆、腐食を防止

性状

品名	バーレルスクリューRS-A	
色	淡黄色	
密度 (15°C) [g/cm³]	0.911	
引火点 (COC) [°C]	238	
流動点 [°C]	-35.0	
動粘度 mm²/s	100°C	4.69
	40°C	27.5
粘度指数	80	
酸価 mgKOH/g	0.06	
錆止め性能 (人工海水) 24h (蒸留水)	さびなし さびなし	
銅板腐食 (100°C, 3h)	1	
RBOT 試験 (150°C, 分)	7000	
泡立ち試験 (24°C, ml)	0/0	
抗乳化性 (54°C, 分)	40-40-0 (15)	

(出荷規格ではありません)

販売

ipalvac

アイバル真空

大阪営業所 〒559-0021 大阪市住之江区柴谷 2-3-12
TEL. 06-7492-9289 FAX. 06-6685-2422

和歌山事業所 〒649-1527 日高郡印南町島田 1045-3
TEL. 0738-20-7610 FAX. 0738-20-7611
ホームページ : <https://ipalvac.com>

製造  松村石油株式会社