

# ipalvac

## サイレントコンプレッサー用油 バーレルフリーズ 56SH

耐熱性、酸化安定性に優れたコンプレッサー用油

### 特徴

#### ● 耐熱性

耐熱性に優れており、コンプレッサーの吐出弁、吐出配管へのカーボン付着が非常に少ない

#### ● 酸化安定性

酸化安定性に優れ、酸化劣化によるスラッジの発生が非常に少ない

#### ● 低温時の始動性

流動点が低く、低温時の始動性に優れている



### 性状

| 品名                        |                      | バーレルフリーズ 5 6 S H |
|---------------------------|----------------------|------------------|
| 密度 (15℃)                  | [g/cm <sup>3</sup> ] | 0.890            |
| 引火点 (COC)                 | [℃]                  | 216              |
| 動粘度<br>mm <sup>2</sup> /s | 100℃                 | 6.70             |
|                           | 40℃                  | 57.29            |
| 粘度指数                      |                      | 54               |
| 流動点 [℃]                   |                      | -42.5            |
| 色 (ASTM)                  |                      | L1.0             |
| 全酸価 mgKOH/g               |                      | 0.07             |
| 銅板腐食 (100℃, 3hr)          |                      | 1                |
| 熱安定度 (175℃, 12hr)         |                      | 析出物なし            |

### 販売

**ipalvac** アイパル真空

大阪営業所 〒559-0021 大阪市住之江区柴谷 2-3-12  
TEL. 06-7492-9289 FAX. 06-6685-2422  
和歌山事業所 〒649-1527 日高郡印南町島田 1045-3  
TEL. 0738-20-7610 FAX. 0738-20-7611  
ホームページ: <https://ipalvac.com>

製造  松村石油株式会社